

長野県民文化会館 中ホール 照明設備資料

2010.4/1 現在

〒380-0928 長野県長野市若里1-1-3
TEL 026-226-0008 FAX 026-226-1574
http://www.n-bunka.jp/

客席 - 1,070席(1階席 616 / 2階席 454)
舞台 - 間口16m 高さ8.5m 奥行18.6m
設備容量 - 500KVA 客席容量 - 60A×8

調光卓(丸茂電機)マリオネットスター (COMOS可)
最大コントロールチャンネル数×1,024ch
プリセットフェーダ×100本 3段
シーンメモリ×1,000シーン
テイクメモリ×100シーン
サブマスターフェーダ×20本(100ページ)
サブマスターエンコーダ×20本 パートエンコーダ×10本 他

特電

上手舞台袖特電 3φ 4W 100V 200A 60Kw
上手舞台袖動力電源 3φ 3W 200V 200A 60Kw

下手音響電源 8口(30A)
上手音響電源 8口(30A)

DMX入出力コネクタ

1階客席下手最後列・下手袖にIN.OUT各2系統

名称	回路数及び容量	備考
UH 6色 71.72.78.63.22.W	18cir/60A(上・中・下)	132灯 1色20灯 QCU500w(6・8・6灯シート枠 (245×205mm)
LH 4色 72.59.22.40	8cir/60A(上・下)	80灯 1色20灯 QCL300w シート枠 (245×245mm)
5Bri	5Sus 16cir/T型60A, 4cir/A型30A(純直可) 5Bo 4色 12cir/30A(切替可A型)	1,5KwFQ×16 C8×12 88灯 1色22灯(6インチ) 白熱200w (7・8・7灯) (W・72・W・78)
4Bo	下場サス用バトン 12cir/C型30A 4Bo 4色 12cir/30A(切替可A型)	MS×15 C8×12 88灯 1色22灯(6インチ) 白熱200w (7・8・7灯) (W・72・W・78)
3Bri	3Sus 16cir/T型60A, 4cir/A型30A(純直可) 3Bo 4色 12cir/30A(切替可A型)	MS×15 C8×12 88灯 1色22灯(6インチ) 白熱200w (7・8・7灯) (W・72・W・78)
2Bri	2Sus 16cir/T型60A, 4cir/A型30A(純直可) 2Bo 4色 12cir/30A(切替可A型)	LN×15 C8×12 88灯 1色22灯(6インチ) 白熱200w (7・8・7灯) (W・72・W・78)
1Bri	1Sus 16cir/T型60A, 4cir/A型30A(純直可) 1Bo 4色 12cir/30A(切替可A型)	LN×15 C8×4 48灯 1色12灯(6インチ) 白熱200w (4・4・4灯) (W・72・W・78)
PS	10cir/T型30A(内4回路純直可)	LN×10 C8×2 (1.4.7.10純直可) 他に4cir/A型30A(キャットウォーク固定)
移動タワー		C8×8 (5m4段吊2基) 2台4色
GAL上下	3cir/A型30A(内1回路純直可)	C8×2
PT上下	8cir/A型30A	C8×8 (2台4色) S426×8 (2台4色)
バルコニー	6cir/T型30A(内2回路純直可)	BAL1~6 MS×2(1.6トントラ)(2.5純直可)
CL	1CL 16cir/A型30A(内2回路純直可) 2CL 10cir/A型30A(内2回路純直可)	CMQ(1.5Kw)×30 PTS付ERQ-20×2(下・中) CLQ(1.5Kw)×20(10インチ) ケンビン(2Kw)×2(SUPERSOL-XPS-2008SR/e)
センタールーム		ケンビン(2Kw)×2(SUPERSOL-XPS-2008SR/e)
FR上下	3FR 3cir/A型4ヶ口60A, 2cir/T型30A, 1cir/A型60A 2FR 4cir/A型4ヶ口60A, 2cir/T型30A 1cir/A型60A	CSQ(1Kw)×12(4台3色), S426×1.1cir/T型30A(純直可), 1cir/A型60A(純直可2FRと共通) PAR5N×2, ERQ-20×1. 1cir/A型60A(純直可3FRと共通)
ステージ	FC奥 2cir/A型30A 8cir/A型60A(LH)	奥1~2(純直可) 下LH1~4(純直可) 上1~4(純直可)
	FC上手 17cir/A型30A 4cir/30A型×5ヶ口(60A)	上手1~14(1~4.9~12純直可) 上手31~33(純直可) 上手61~64(純直可)
	FC下手 17cir/A型30A 4cir/30A型×5ヶ口(60A)	下手1~14(1~4.9~12純直可) 下手31~33(純直可) 下手61~64(純直可)
	FC盆中 4cir/A型30A	盆中1~4(純直可)
	FC前上手 6cir/A型30A	前C1~2 Foot上手1~4(仮説フット×8本上手回路出し 75W×24灯×4色)
	FC前下手 6cir/A型30A	前C1~2 Foot下手1~4(2.4純直可)※オケヒットFC1~4と共通
	WC上下 6cir/C型30A	WC1~6(1~2純直可)
花道上下 2cir/A型30A	花道1~2 鳥屋1~2 花道Foot1~2(F型60w18灯2色) ※すべて共通(純直可)	
オケヒットFC	4cir/A型30A	OP1~4(2.4純直可) ※Foot下手1~4と共通
本鳥屋	2cir/A型30A	本鳥屋1~2(純直可)
天反	ダウンライト 2cir/60A	QCO(500w)×6[1列中]・4[2列中] (2Sus1・3と切替)
	ダウンライト 2cir/60A	QCO(300w)×8[1.2列外]・8[3列] (2Sus2・4と切替)

サス・フロア共に 純直/調 切替92回路あり

移動機材(カッコ内数字は倉庫)

器材	数量
1KwPAR	N 28
1KwPAR	M 16 (注)
500wPAR	VN 12 (大・中H)
500wPAR	M 8 (共用)
C8(1Kw)	8インチ 27(14)3FR
MS(1Kw)	8インチ 15
S426(500w)	4インチ 18
S450(750w)	4インチ 10
7C(1Kw)	6インチ 10
FQ(1.5Kw)	8インチ 20
FQ(500w)	6インチ 10
CEC(500w)	6インチ 4
DF(500w)	6インチ 7
T-1(500w)	4インチ 14
FP(500w)	4インチ 8
パンチ(500w)	(5)
仮設フット(75w) 12灯4色	上出8本
ストリップ(100w) 12灯4色	上下各5本
ストリップ(100w) 4灯2色	上下各5本

器材	数量
EPQ (500w)	4(2)
EPQ (1Kw)	(12)
EQS II (1Kw)	RDS 4
EMOPT-1 マシンSP用変換アダプター	4
VS ディスクマシン	6
VS 種板	荒雲・雲・雪 各2 雨・炎・鳥 4・2・2
NC 芯なしマシン	2(3)
MCC マスキングキャリア	6
MAD マスキングアダプター	4(14)
SDA-8・10・12・16	各4
SDA-20・24	(各4)
SDA-32	(2)
KM-14R(250w) ストロボ	2
ミラーボール 450φ 丸吊型	1
ミラーボール 250φ 楕円置型	1
DREドラムマシン	1
RPリップルマシン	(2)
波マシン	500w球×2 4(2)

器材	数量
ロースタ	スポット付 12
ハイスタ	スポット付 12
ロースタ	三又 4
ロースタ	キャスター付 2
ハイスタ	6
ハンガー (HAS II 型ST)	60
ポーターハンガー	10
ミドルハンガー	30
平置ベース	40
ハイベース	6
3連アーム	16
バンドア	8インチ 20(10)
バンドア	6インチ 6(4)
ケタ吊り用バトン(2間)	8
ケタ吊り用バトン(1間)	4
スリング 1.5m/2m	27/9
解釈棒 3.5~7m	2

スポット凡例 C8 : 白熱球 MS : 白熱球
S426 : SourceFour26° LN : ハロゲン球
S450 : SourceFour50° 7C : ECQ III-7C

※PARIは、大・中H共用ですので使用時は別途打合せにて