

長野県民文化会館 小ホール 照明設備

2011.2月現在
 〒380-0928 長野県長野市若里1-1-3
 TEL 026-226-0008 FAX 026-226-1574
<http://www.n-bunka.jp/>

客席 - 通常247席(最大 300席)
 舞台 - 間口9.6m 高さ6m 奥行3.6m

調光卓(丸茂電機) PRELUCE36

- ・プリセットフェーダ数 36本×2段
- ・サブマスタフェーダ数 10本
- ・制御チャンネル数 512CH
- ・記憶容量 20シーン×10ページ(シーン/ステップ選択スイッチ20個)
- EF 3パターン×20ステップ

※コンセントはオール20A、C型です、器材はT型でサス1~3は20C→Tの変換付
 1~3サス、UHはボタン固定でキャットウォークでの作業
 ボタン1、2、スクリーンは電動昇降

名称	回路数/容量/型式	備考
UH(4色) 71.72.78.83	4cir/20A/20C	60灯. 1色15灯. UHQ85w
LH(4色) 77.59.22.W	4cir/20A/20C	60灯. 1色15灯. LHQ85w(下手回路出し)
3SUS	12cir/20A/20C→T	500wDF×6. 500wT-1×1. 500wFQ×1
2SUS	12cir/20A/20C→T	500wDF×4. 500wT-1×2. 500wCEC×6. 500wFQ×1
1SUS	12cir/20A/20C→T	500wDF×9. 500wT-1×4
映写室	7cir/20A/20C	500wCSQ×6. 575wS426×2. 500wCEC×4. 1kwPAR-N×2
ステージ 上	11cir/20A/20C	FC1~5. 天反用1~6(575wS4PAR×6)
ステージ 下	6cir/20A/20C	FC6~7. LH1~4
客席壁	4cir/20A/20C	FC8~9(上手). FC10~11(下手)
直回路	6cir/30A/30C	映写室2cir(30A/20C型2口). 舞台袖上下各2cir(30A/30C型)

※基本パッチ表

CH	名称	回路
1	71	UH①
2	72	UH②
3	78	UH③
4	63	UH④
5	77	LH①
6	59	LH②
7	22	LH③
8	W	LH④
9	下	1S⑩
10	◎ 前中	1S⑤⑧
11	W 上	1S③
12	中	2S①④⑦⑩

CH	名称	回路
13	◎ 奥	3S③⑥⑧⑩
14	W 大外	3S①⑫
15	◎B	1S②④⑦⑨
16	Pf 前	2S⑧
17	奥	3S⑩
18	下	2S⑨
19	花 中	3S⑦
20	上	2S②
21	TOP 張出	1S⑥
22	センター	2S⑥
23	EL 中	2S⑤
24	上	2S③

CH	名称	回路
25	カゲ	2S⑫
26	MC 客席	1S⑫
27	TOP 下	1S⑪
28	上	1S①
29	ベタ中	FR⑤
30	ベタ外	FR①
31	FR 中×2	FR③
32	MC	FR④
33	PAR	FR②
34	看板	FR⑥
35		
36		

移動器材(映写室)

- 700wクセノンピン×2(倉庫)
- 650wERQ-20×2(倉庫)
- 575WSouceFour26°×2
- 750wRIKURI×1(19° アイリス付)
- 1kwPAR-N×2
- 6インチパントア×10
- 三又スタント×2
- 三又キャスター付スタント×2
- ハイース×2
- 3連トンボ×2

